



# Enduit décoratif aspect marbré STUCCO

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7b2


## Définition du produit :

Enduit acrylique mince de décoration intérieure, en phase aqueuse (avec possibilité d'application en extérieur), à effet marbré, type Stucco venitien.


Mat  
(avec ferrage  
satiné brillant)



Intér. - extér.




1  
heure



3 h

4 m<sup>2</sup>/kg  
3 passes



## Principales qualités :

- Aspect nuancé, marbré, lustré.
- Cache les irrégularités de surface.
- Pouvoir respirant exceptionnel.
- Très bonne résistance à la lessivabilité.
- Dilution à l'eau, sans odeur
- Non jaunissant.
- Séchage rapide.

## Utilisations recommandées :

- Pour toute décoration à l'ancienne du style venitien pour intérieur.
- **NE PAS UTILISER :**
  - Sur support non apprêté (non apprêté avec notre fixateur de fonds AQUA FI-FE) sinon risque de détrempe au moment du ferrage.
  - A température inférieure à 10° C.
  - A humidité relative supérieure à 75%.

## Caractéristiques du Produit à 20° C et à 65% d'humidité relative

Viscosité	Densité	E.S. Volume. %	E.S. Poids. %	pH	Inflammabilité
pâte pseudoplastique	1,50± 0.05	43 ± 0.5	64,3± 0.5	9 ± 0.5	Nulle

E.S. : Extrait sec

- Conditionnement : 5 kg - 10 kg - 20 kg et vrac.
- Conservation : 2 ans dans son emballage d'origine non ouvert.

## Caractéristiques du film sec :

- Après 24 heures de séchage à 20°C et 65 % d'humidité relative :  
Epaisseur du film sec : 600µ (3 passes alternées)

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Lessivabilité	Souplesse	Aspect	Aspect du film au toucher
4m <sup>2</sup> /kg 3 passes	Très bonne	Bonne	Dur	Mat (avec ferrage marbré satiné brillant)	Lisse