



LASURE DE FINITION

Liquide ou Gélifiée

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 4a.


Définition du produit :

Lasure à base de résine alkyde et d'huiles naturelles en phase solvant, pour une protection et décoration haut de gamme du bois en intérieur et en extérieur.

Aspect
Satiné
transparent



selon nature
du bois



12 à 15
m²/l



Principales qualités :

- Protège et conserve l'aspect naturel du bois.
- Excellente pénétration.
- Microporeuse. (laisse respirer le bois)
- Grande résistance aux UV.
- Fongicide, bactéricide, insecticide.
- Teinte suivant nuancier lasure.

Utilisations recommandées :

- Pour tous travaux de finition satinée, haut de gamme, spécial boiserie en intérieur et en extérieur.
- NE PAS UTILISER :
 - Sur bois non apprêté et peint d'une couche d'imprégnant compatible (voir notice d'utilisation).

Caractéristiques du Produit à 20°C et 65% d'humidité relative :

Viscosité liquide/Gel	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	Inflammabilité
35 sec coupe Ford n°4/ Thixotrope	0.89 ± 0.03	25 à 30.0± 2	30 à 35.0± 0.5	Inflammable

E.S. : Extrait sec

- Conditionnement : 1 l - 2.5 l et suivant demande du client.
- Conservation : 2 ans et plus dans son emballage d'origine non ouvert.

Caractéristiques du film sec

- Après 24 heures de séchage à 20°C et 65% d'humidité relative :
Epaisseur du film sec : 25 µ

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Dureté Persoz	Lessivabilité	Souplesse	Aspect	Aspect du film
12 à 15 m ² / l	Très bonne	75 sec	Excellente	Excellente	Satiné	Transparent lisse