



# VERNIS URÉTHANÉ BRILLANT QUALITÉ MARINE SOLVA VSM

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 4a


## Définition du produit :

Vernis uréthané en phase solvant mono composant, brillant, pour une finition haut de gamme en intérieur et en extérieure.


Aspect  
Brillant  
Elevé




Bois  
Intér. Extér.



12 h



10 à 12  
m<sup>2</sup>/l



Diluant synthétique



## Principales qualités :

- Tendu parfait.
- Grande inertie chimique.
- Lessivable.
- Faible jaunissement.
- Haute brillance.

## Utilisations recommandées :

- Pour tous travaux intérieurs et extérieurs de finition brillante, haut de gamme, spécialement pour boiseries exposées au climat marin.

### NE PAS UTILISER:

- Sur support contenant un taux d'humidité élevé.

## Caractéristiques du Produit à 20° C et 65 % d'humidité relative.

Viscosité Coupe Ford n°4	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	Inflammabilité
10000-10500	0,866 ± 0.05	35,8 ± 0,5	41,7 ± 0,5	Inflammable

E.S. : Extrait sec

- Conditionnement : 1 l - 2.5 l .
- Conservation : 1 an et plus dans son emballage d'origine non ouvert.

## Caractéristiques du film sec

- Après 24 heures de séchage à 20°C et 65 % d'humidité relative:  
Epaisseur du film sec : 25 µ

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Durété Persoz	Lessivabilité	Souplesse	Aspect	Aspect	Aspect du film
10 à 12 m <sup>2</sup> /l	Très bonne	95 sec	Excellente	Excellente	Haute Brillance	Transparent	Tendu lisse