



IMPREGNANT ACRYLIQUE SPÉCIAL SOL AQUA AC IMP SOL

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

NOTICE D'UTILISATION

■ PRÉPARATION DES SURFACES AVANT APPLICATION :

Béton frais (plus de 28 jours) ou ancien:

- Eliminer toutes traces de laitance par traitement mécanique (ponçage , sablage) ou traitement chimique (attaque acide).
- Ponçage, sablage ou grenailage, dépoussiérage.

■ PRÉPARATION DU PRODUIT : Mono composant.

Bien mélanger le produit avant application avec un ustensile propre approprié au volume.

- Bidon de 18 kg : conseillé un agitateur électrique (perceuse) muni d'une turbine de 10 à 15 cm de Ø à vitesse lente afin d'obtenir un mélange homogène. Tamiser en fin d'opération.

■ MATÉRIEL D'APPLICATION :

- Brosse, Rouleau: spécial peinture aqueuse à poils moyens.
- Pistolet airless.

■ DILUTION : Uniquement à l'eau

Jusqu' à 50% de dilution au moment de l'application pour une meilleure imprégnation.

Nettoyage des outils : à l'eau.

■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable finition hydrodiluable
15 min	30 min	12 heures

NB: Le produit craint le gel.