





# IMPREGNANT ACRYLIQUE SPÉCIAL SOL AQUA AC IMP SOL

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

Aspect  
Satiné



30 min



7 à 8 m<sup>2</sup>/ kg  
sans dilution

## Définition du produit :

AQUA AC IMP SOL est une peinture mono composante à base de résine acrylique auto réticulable pour imprégner et fixer les sols en béton anciens ou neufs, industriel ou sportif.

## Principales qualités :

- Hydrodiluable, sans odeurs.
- Excellente imprégnation pour sols en béton, même farineux et contenant des traces d'eau.
- Séchage rapide.
- Résistant à l'eau.
- Résistance à une large gamme de produits chimiques.
- Grande résistance à la saponification.
- Couleurs : gris RAL 7035 et autres suivant nuancier RAL.

## Utilisation recommandée :

Utilisé comme imprégnant et fixateur de fonds, pour sols industriels en béton et spécialement pour ceux situés dans des espaces confinés.

## Caractéristiques du Produit à 20° C et 65% d'humidité relative

Viscosité C Poises T5V2.5	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	pH	Inflammabilité
8000-10000	1.3 ± 0.05	38 ± 0.5	54 ± 0.5	9	Nulle

E.S.: Extrait sec

- Conditionnement : 10 kg - 18 kg
- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine non ouvert et à l'abri du gel.

## Caractéristiques du film sec

- Après séchage à 20° C et 65% d'humidité relative

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Dureté Persoz	Souplesse	couleur	Aspect du film
7 à 8 m <sup>2</sup> /kg à 30µ	Excellente sur béton	90 sec	Dur	gris RAL 7035 et autres	Lisse satiné